ECOLAB®

Sekumatic®

Sekumatic® **MultiClean**

Łagodny alkaliczny środek myjący w płynie do stosowania w myjniach - dezynfektorach.
Specjalnie opracowana formuła chroniąca narzędzia.



- łagodny środek myjący
- doskonałe właściwości myjące
- możliwość stosowania do aluminium i aluminium anodyzowanego
- stabilna wartość pH w wysokich temperaturach (pH >10 w temp. 55°C)

Health Care

Sekumatic®

Sekumatic® **MultiClean**

Łagodny alkaliczny środek myjący w płynie do stosowania w myjniach - dezynfektorach. Specjalnie opracowana formuła chroniąca narzędzia.

Właściwości

- Wysoka tolerancja materiałowa
- Wysoka jakość mycia typowych zanieczyszczeń medycznych np. krwi, białka i surowicy
- Nie zawiera środków powierzchniowo-czynnych
- Zawiera inhibitory korozji
- Nie tworzy osadów na mytych narzędziach i we wnętrzu maszyny
- Stabilne pH >10 w temperaturze 55°C

Korzyści

- Możliwość użycia mycia alkalicznego do aluminium, aluminium anodyzowanego i tytanu
- Znakomita jakość mycia
- Zredukowany do minimum efekt pienienia
- Chroni przed korozją elementy maszyny myjącej i myte narzędzia
- Możliwość stosowania w wodzie o różnej twardości
- Szeroka gama zastosowań obejmująca niemal wszystkie materiały stosowane w medycynie

Obszar zastosowań

Środek przeznaczony do stosowania w myjniach-dezynfektorach w obszarze medycznym, stomatologii i laboratoriach. Do uniwersalnego stosowania w maszynach z pompą dozującą do mycia narzędzi chirurgicznych oraz mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych, narzędzi z tworzyw sztucznych (np. anestezjologicznych, urologicznych i stomatologicznych). Bardzo wysoki stopień ochrony materiałów dzięki specjalnie opracowanej formule. Szczególnie nadaje się do narzędzi aluminiowych (także do aluminium anodyzowanego) oraz narzędzi z tytanu.

Skład:
Fosforany, krzemiany, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji.

Opakowania

Jednostkowe	Handlowe	Symbol
Kanister 5 l	Karton 3 x 5 l	3045330
Kanister 20 l	Kanister 20 l	3045350

Sposób postępowania / dozowanie

Do mycia w myjniach-dezynfektorach. W zależności od jakości wody ok. 5-8 ml/1 l.

W miarę możliwości stosować wodę zdemineralizowaną:

- do narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i innych termostabilnych narzędzi medycznych i osprzętu (93°C).
- do mycia obuwia operacyjnego i termolabilnych materiałów medycznych w temperaturze od 45° - 60°C.

Po myciu dezynfekcję chemo-termiczną przeprowadzić przy użyciu Sekumatic FD lub Sekumatic FDR w temp. 60°C w czasie 5-10 min.

- do mycia szkła laboratoryjnego i butelek dla niemowląt.

Neutralizacja: przy użyciu Sekumatic FNZ lub Sekumatic FNP.

Do płukania końcowego zaleca się używania wody zdemineralizowanej.

Dane fizykochemiczne (w temp. 20°C)

Gęstość	1,3 g/ml
Wartość pH koncentratu*	ok. 13,4
Wartość pH roztworu*	11,3 – 11,6 (w wodzie zdemineralizowanej)
Przewodność roztworu	2,2 – 3,2 mS/cm (w wodzie zdemineralizowanej)

* wartość pH uzyskano dokonujc pomiaru pH-metrem wyposażonym w kompensację temperatury

CE 0297

Oferujemy kompletną paletę produktów oraz systemy gwarantujące utrzymanie wysokiego standardu higieny instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemysłowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy. Ecolab - Państwa partner w dziedzinie higieny!

ECOLAB®

Wytwórca:
Ecolab GmbH & Co. OHG
P.O. Box 130405
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Autoryzowany przedstawiciel:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków - Polska
tel.: 0-12 26 16 100; fax: 0-12 26 16 101

www.ecolab.pl

MMC/0913/PL